

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501

TURMOSYNTHGREASE ALN 2501 er et NSF H1-godkendt special-højtemperatursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special-fortykkelsesmiddel som sikrer høj metalvedhæftning.

Anvendes til rulnings- og glidelejer i det våde bearbejdningsområde ved lave hastigheder.

Særlige egenskaber:

- Høj oxidation- og termisk stabilitet.
- Høj bæreevne.
- Høj smøreeffekt med lave friktionskoefficienter.
- Lang levetid og bredt temperaturområde.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Polyurinstof-Alu-Specialsæbe	
Basisolie	Syntetisk kulbrinte	
Farve	Gullig - Beige	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,85	DIN 51757
Temperaturområde °C	-40 til 160	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	250	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	30,1	
Hvilepenetration mm/10	310 - 340	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	1	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>220	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 1	DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm) mm/min	300 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

20 x 400 g. fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 5/25/50 kg. spand, 180 kg. fad.