

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 TF

Lubcon specialfedt

Turmosynthgrease ALN 4602 TF er en specialsmørefedt til store belastninger indenfor et bredt temperaturområde.

Turmosynthgrease ALN 4602 TF er en fedt, der er fremstillet på basis af kompleks sæbe fortykkelsesmiddel og fast smørestof.

Særlige additiver sikrer termisk og oxidationsstabilitet.

Turmosynthgrease ALN 4602 TF virker desuden korrosions- og slitagebeskyttende.

Turmosynthgrease ALN 4602 TF opfylder kravene til en USDA H1 godkendelse.

TEKNISKE DATA:

Basisolie	Syntetisk
Arbejdspenetration mm/10	265-295
Temperaturområde: Korttids:	-30°C til 180 °C indtil 200 °C
Vandresistens DIN 51807/ T2	0-90
Fortykkelsesmiddel	Inaktiv organisk fortykkelsesmiddel
Omdrejningsfaktor (n x dm)	220 000

Anvendelsesområde:

- Smøring af rulle- og glidelejer ved såvel lave- som middelhastigheder.
- Turmosynthgrease ALN 4602 TF egner sig i særdeleshed også til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand såvel som oscillerende bevægelser.

Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand.

09/06