

TURMOSYNTHGREASE LMI 2 HV

TURMOSYNTHGREASE LMI 2 HV er et multifunktionsfedt til diverse smørepunkter i drikkevare- og levnedsmiddelindustrien.

TURMOSYNTHGREASE LMI 2 HV er H1 godkendt som smøremiddel, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

TURMOSYNTHGREASE LMI 2 HV er 3H godkendt som slipmiddel i fødevaresektoren.

Egenskaber og fordele

- Høj oxidationsbestandighed
- Fremragende vedhæftning
- Lugt- og smagsneutral
- Ølskumsneutral
- Kold- og varmvandsbestandig – inklusiv vanddamp

Produktdata

Teknisk information	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Farveløs		
Densitet v. 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	-20 til 140	°C	
Fortykningsmiddel	Uorganisk		
Olietype	Hvidolie		
Basisolie viskositet v 40°C	692	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisolie viskositet v 100°C	59,1	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration	~ 250	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistensklasse (NLGI)	2 - 3		DIN 51818
Dråbepunkt	Intet	°C	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 – 90		DIN 51807

Anvendelsesområde

Rullekroge og rørskiner i slagtehus, lagre, glideskiner, ventiler, samt haner og armaturer i drikkevare- og levnedsmiddelindustrien.

Produktstørrelser

25 x 100g tuber, 20 x 400g patroner, 6 x 1kg dåser, 5/25kg dåser, 180kg fad

