

TURMOSYNTHGREASE LT 300

K P H C O K -50

TURMOSYNTHGREASE LT 300 er et lavtemperaturssmørefedt baseret på syntetiske kulbrinter. Fortykningsmidlets overlegne struktur giver fremragende mekanisk stabilitet for fedtet, hvilket muliggør høj ydeevne under ekstreme driftsforhold.

TURMOSYNTHGREASE LT 300 er H1 godkendt som smøremiddel, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

Egenskaber og fordele

- Høj oxidations- og termisk stabilitet
- Høj bæreevne og god slidbeskyttelse
- Høj termisk stabilitet og oxidationsbestandighed
- Lang levetid og bredt temperaturområde
- Høj smøreeffekt med lave friktionskoefficienter

Produktdata

Teknisk information	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Beige		
Densitet v. 20°C	0,83	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	-54 til 120	°C	
Fortykningsmiddel	Polyurinstof-Alu specialsæbe		
Basisolie	Syntetiske kulbrinter		
Basisolie viskositet v 40°C	28	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisolie viskositet v 100°C	6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration	355 - 385	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI	0		DIN 51818
Dråbepunkt	> 160	°C	DIN ISO 2176
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0/0		DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm)	300.000	mm/min	

Anvendelsesområde

TURMOSYNTHGREASE LT 300 anvendes generelt til levering af smørepunkter, der primært skal fungere ved lave temperaturer. Kan derudover også anvendes til smøring af gear med lav drivkraft.

Produktstørrelser

25 x 100 g tuber, 6 x 1 kg dåser, 5/25 kg spande, 180 kg fad

