

TURMOSYNTHGREASE W 2502

Lubcon Levnedsmiddelgodkendt H1 fedt



NSF - godkendt

TURMOSYNTHGREASE W 2502 er en USDA H1-godkendt specialsmørefedt til anvendelse indenfor fødevarefremstilling.

Egenskaber:

- Ren og hygiejnisk.
- Gode anti-slitage egenskaber.
- Vandresistent.
- Anvendelig i centralsmøreanlæg.
- Ikke sundhedsfarlig.
- God vedhæftningsevne.
- Meget gode korrosionsbeskyttende egenskaber.
- Lugtfri.

Anvendelsesområde:

Til smøring af rulle- og glidelejer, løberuller, kurveskiver, tandkranse og tandstænger på aftapnings- og lukkemaskiner, transportkroge og rørbaner på slagterier, transport- og sorteringsanlæg, rullelejer i frugtpressere, flaskepåfyldningsmaskiner og vaskemaskiner, glideskinner, cylinderføringer og målestempler.

TEKNISKE DATA:

Farve	Hvid
Struktur	Homogen, vedhæftende
Basisolie	Hvidolie
Fortykkelsesmiddel	Calciumsæbe
Arbejdspenetration DIN 2137	265-295
Omdrejningsfaktor (n x dm)	300 000
Dråbepunkt °C DIN ISO 2176	>140
Temperaturområde:	-30°C til +110 °C
Vandresistens DIN 51807 T 2	0-80

Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand.