



TURMOSYNTHOIL GV-Serien

Lubcon Specialolie med H1 og NSF godkendelse.

**- NSF-H1 godkendt**

TURMOSYNTHOIL GV-serien er en fuldsyntetisk universal høj- og lavtemperaturoolie til anvendelse ved svære belastninger og som langtidssmøremiddel. Neutral overfor elastomer og kunststof. Produktet har gode belastningsegenskaber og en lav friktionskoefficient.

Tekniske Data:

Produktionskode:	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680
Viskositet (mm ² /s) v/40 °C	15	22	32	48	61,9	96,4	153	204	314	483	686
Viskositet (mm ² /s) v/100 °C DIN 51562	3,6	-	5,9	8	9,9	15,8	21,8	26,8	37,8	50,85	64,2
Densitet/vægtfylde ved 15°C (DIN 51757)	0,810	0,82	0,831	0,825	0,832	0,834	0,838	0,840	0,842	0,844	0,847
Flammepunkt (°C) DIN ISO 2592	205	219	222	250	252	254	255	257	258	262	266
Flydepunkt / størknepunkt	-58	-56	-55	-55	-54	-45	-40	-40	-34	-34	-30

Anvendelsesområder:

Til smøring af kompressorer, gear, hydraulik- og kædesmøring. Sammenlignet med alm. mineralolieholdige produkter, udmærker produktet sig specielt ved det brede temperaturområde og den høje oxidationsbestandighed.

Produktstørrelser:

20 liter dunke, 6 x 5 liter dunke og 200 liter tromle