

TURMOSYNTHOIL HTC 150

TURMOSYNTHOIL HTC 150 er en syntetisk højtemperaturskædeolie med særlige EP-additiver til anvendelse i levnedsmiddelindustrien.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 er H1 godkendt som smøremiddel, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

Egenskaber og fordele

- Høj temperaturstabilitet
- Reduceret brug af smøremidlet
- Optimal slidbeskyttelse
- Ekstrem lav fordampning
- Lav rest- og tågedannelse ved høje temperaturer

Produktdata

Teknisk information	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Ravfarvet/Transparent		
Densitet v. 20°C	0,99	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	Op til 250	°C	
Olietype	Ester		
Basisolie viskositet v 40°C	155	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisolie viskositet v 100°C	19,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks (VI)	146		DIN ISO 2909
Flydepunkt/Størknepunkt	< -20	°C	DIN ISO 3016
Flammepunkt	> 250	°C	DIN EN ISO 2592

Anvendelsesområde

TURMOSYNTHOIL HTC 150 anvendes til termisk højbelastede kæder i pizzaovne, industrielle ovne, højtemperatur tørretumblere, farveværksteder, transportkæder i emballageindustrien og i diverse andre områder i levnedsmiddelindustrien.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 kan påføres ved hjælp af et centralt smøresystem, ved drypoliesmøring eller manuelt.

Produktstørrelser

12 x 400 ml spraydåser, 6 x 5 lit dåser, 60 lit fad, 200 lit fad

