


TURMOSYNTHOIL PG 150 og 220

Højtemperatursolie med NSF H1 godkendelse



LUBCON Turmosynthoil PG 150 og 220 er syntetiske højtemperaturs kæde- og gearolier, som er særligt velegnet til kædesmøring i conveyor systemer og tørreanlæg i fødevareindustrien.

Fordele og egenskaber:

- Temperaturstabil indtil + 240 °C
- Næsten ingen røgdannelse ved høje temperaturer
- God slitagebeskyttelse
- Kan påføres ved hjælp af automatiske smøreanlæg
- Minimal dannelse af rester.

Tekniske data:

TURMOSYNTHOIL PG	150	220
Farve/udseende	Gullig/transparent	Gullig/transparent
Temperaturområde	-30 °C til +240 °C	-30 °C til +240 °C
Massefylde v/20 °C	1,05	1,046
Viskositet v/20 °C (mm ² /s)	430	485,1
Viskositet v/ 40°C. (mm ² /s)	165	220
Viskositet v/ 100°C.(mm ² /s)	30,8	42,02
Viskositetsindex (VI _E)	Ca. 230	Ca. 245
Flammepunkt °C	>+270	>+270
Fordampningstab v/220 °C/24 h.	Ca . 10%, ingen rester	Ca. 10%, ingen rester
Laveste flydepunkt °C	-35	-35

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Anvendelsesområde:

Til smøring af højtemperatur kæder i tørringsanlæg og conveyor i pakkerier og fødevareindustrien.

Produktstørrelser:

20 kg. dunk, 60 kg. engangsfad, 200 kg. engangsfad.