

LUBCON TURMOWOODOIL 2

Højtemperatursolie

TURMOWOODOIL 2 er en syntetisk højtemperatursolie til anvendelse ved temperaturer indtil 230°C.

Egenskaber og fordele:

- Lavt friktionsmoment.
- Lavt strømforbrug.
- Fri for miljøskadelige tungmetaller.
- Sikker smøring i temperaturområdet.
- Stor belastningsevne, takket være additivernes synergieffekt.

Anvendelsesområder:

Særligt egnet til fremføringsstålbånd i dobbeltbåndpresser.

Produktet kan påføres manuelt, ved hjælp af oliekande, drypindretning, eller automatisk med pumpe, spray og doseringssystem.

Tekniske Data:

Farve	Blålig, transparent
Basisolie	Ester
Densitet/vægtfylde ved 20°C	Ca. 0,985 g/ml
Temperaturområde Korttids:	-30° til +230°C + 250 °C
Viskositet mm ² /s	Ca. 58 v/40° C
	Ca. 8 v/100° C
Viskositetsindex ISO 2909	107
Flammepunkt ISO 2592	> +250 ° C
Flydepunkt/størknepunkt ISO 3016	< -30 ° C
Blandbarhed:	Kan blandes med kemisk identisk opbyggede smøreolier i ethvert forhold.

Produktstørrelser:

6 x 5 liter dunk, 20 liter dunke, 60 liter fad og 200 liter tromle.