

Dato:14.04.2020

TURMSILON GTI 300 P

TURMSILON GTI 300 P er et højtemperatur silikonefedt til rulle- og glidelejer, samt diverse tætninger.

Anvendes til rulnings- og glidelejer under let belastning, selv med metal/metal kontakt, til damphoveder, elektriske motorer, koblingstryklejer, ovnbillejer, blæsere, m.m. Derudover anvendelig som tætningsmateriale på mekaniske tætninger.

Særlige egenskaber:

- Meget god højtemperatursstabilitet.
- Lavt fordampningstab.
- Modstandsdygtigt over for koldt/varmt vand og damp.
- Modstandsdygtigt over for en række kemikalier og opløsningsmidler.
- Neutral over for de fleste plastik, FE og NE metaller.
- Neutral over for de fleste elastomerer undtagen silikonegummi.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	PTFE	
Basisolie	Silikoneolie	
Farve	Hvid	
Densitet ved 20°C g/cm ³	1,28	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 220	
Viskositet basisolie 25°C mm ² /s	200	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Dråbepunkt °C	Ingen	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 1	DIN 51802
Hastighedsindeks (n x dm) mm/min	200 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

25 x 100 g. tuber, 6 x 1 kg. dåser, 5/25 kg. spand, 180 kg. fad.

