

Dato:01.08.2017

TURMSILON K 1000 WF

TURMSILON K 1000 WF er en varmestabiliseret silikoneolie baseret på polymethylsiloxaner.

Anvendes som varmeoverførselsolie, men derudover også velegnet som smøreolie til plast/metal parringer eller plast/plastik parringer.

Særlige egenskaber:

- Meget god viskositet-temperaturadfærd.
- Neutral over for elastomerer undtagen silikonegummi.
- Lavt damptryk.
- Bredt temperaturområde.
- Varmestabiliseret.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Basisolie	Silikoneolie	
Farve	Ravfarvet	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,97	DIN 51757
Temperaturområde °C	-50 til 250	
Viskositet kin. 25°C mm ² /s	1000	DIN EN ISO 3104
Viskositet kin. 40°C mm ² /s	750	DIN EN ISO 3104
Viskositet kin. 100°C mm ² /s	305	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
Hældepunkt °C	≤ -50	DIN ISO 3016
Flammepunkt °C	> 300	DIN EN ISO 2592

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 l. flasker, 6 x 5 l. dunke, 60/200 l. fad, 1000 l. container