

TURMSILON MV

Lubcon Silikonepastaer

Turmsilon MV er giftfrie, transparente, uorganiske silikonepastaer med et bredt anvendelsesområde.

Disse silikonepastaer er vandbestandige, såvel som resistente mod damp og mange andre medier. Silikonepastaerne hærdet ikke op, men forbliver bløde.

Forholder sig overfor opløsningsmidler og kemikalier i.h.t. DIN 51807. Oplysninger gives ved forespørgsel.

Anvendelsesområder:

- Smøring af pakninger for at forbedre glideegenskaberne og reducere slid.
- Til smøring af haner og som forseglingspasta til glashaner i laboratorier, udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevarerindustrien.
- Isoleringsbeskyttelse med højt ikke-ledende styrke til isolatorer på transformatorer og omskifterstationer for at undgå overslagsspænding.
- Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre klæbning og fastfrysning af pakninger i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner.

Tekniske Data:

	TURMSILON MV 1	TURMSILON MV 2	TURMSILON MV 3
Farve/Udseende	Hvidt, transparent	Hvidt, transparent	Hvidt, transparent
Dråbepunkt DIN 51801	>280°C	>280°C	>280°C
Temperaturområde°C	-40 til +240	-40 til +260	-40 til +260
Korttids.	+260	+280	+280
Arbejdspenetration	300	270	240
Konsistensklasse DIN 51818	1	2	3
Fordampningstab v/150°C / 24 h. vægt%	0,9	0,7	0,7

Produktstørrelser:

25 x 100 gr. tuber, 20 x 300 gr. fugepatron, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spande.