



TURMOPLEX 2

Lubcon Universalfedt

Turmoplex 2 universalfedt er fremstillet af særligt udvalgte råmaterialer og additiver.

Fedten er transparent og neutral i farven, konsistensen er middelfast til blød og glat i strukturen.

Turmoplex 2 universalfedt er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende. Produktet har et bredt temperaturområde, og sikrer lang virketid på grund af en særlig god oxidationsstabilitet. Derved sikres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser.

Produktet påføres ved hjælp af fedtpresser, automatiske smøreapparater og via central-smøring.

Egenskaber:

- Oxidationsbestandig.
- Vandresistent.
- Korrosionsbeskyttende.
- Bredt temperaturområde.

Anvendelsesområde:

Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugsmaskiner og lign.

Tekniske data:

| | Turmoplex 2 |
|--|----------------------------|
| Temperaturområde: | -30°C til 120 °C |
| Korttids: | +130 °C |
| Fortykkelsesmiddel | Lithium |
| Basisolie | Mineralolie |
| Basisolie viskositet DIN 51562 v/40 °C | Ca. 150 mm ² /s |
| Arbejdspenetration DIN ISO 2137 | 265-295 |
| NLGI-Klasse DIN 51818 | 2 |
| Dråbepunkt DIN ISO 2176 | >180 °C |
| Emcor-Test DIN 51802 | 0-0 |
| SKF-test B DIN 51806 | Indtil +130 °C |
| Belastningsevne 4-Ball test | 2800 N/3000 N |

Produktstørrelser:

25 kg. spand, 180 kg. engangsfad.