

TURMOSYNTHGREASE AL 2502

Lubcon NSF godkendt H1 fedt



NSF H1-godkendt

Turmosynthgrease AL 2502 er en NSF H1-godkendt specialsmørefedt med god vedhæftningsevne, og modstandsdygtig overfor såvel koldt som varmt vand.

Anvendelsesområde:

Til smøring af rulle- og glidelejer, glideflader, glideskinner, cylinderføringer, løberuller, kurveskiver, tandkranse og tandstænger på aftapnings- og lukkemaskiner, vaskemaskiner, transport- og sorteringsanlæg, såvel som til conveyorbane og transportkroge i slagterier, som standardfedt til alle fedtsmøresteder indenfor læskedrikfremstilling, mejerier, ostemejerier, slagtehuse, indenfor kødforædling og pølsefremstilling, indenfor fiske- og sukkervareindustrien, brødfremstilling, indenfor fjerkræforarbejdning og konservesfremstilling, såvel som fremstilling af tobaksvarer, dybfrost, kosmetik og medicinalvarer og til storkøkkener og kafferisterier.

TEKNISKE DATA:

Farve	Ravfarvet/transparent
Massefylde v/ 20 °C DIN 51 757	0,892
Dråbepunkt °C DIN 51 757	>200
Temperaturområde:	-30°C til 120 °C
Arbejdspenetration DIN 51 804	270
NLGI-Klasse DIN 51 818	2
Dyn. viskositet (mPas) ¹	5000
Omdrejningsfaktor (n x dm)	300 000

Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 400 ml. aerosol.