

## GRIZZLYGREASE NO. 1 – NLGI 00

### En ny generation af fedter til åbne gear.

**LUBCON GRIZZLY GREASE No. 1 NLGI 00** er en smørefedt til smøring af åbne gear. Det markerer samtidig afslutningen af bitumen eller asfaltbaserede smørefedter til smøring af tandhjul. **GRIZZLY GREASE No. 1 NLGI 00** er baseret på lithium/calcium kompleks med højtryksadditiver, som kombineret med sæbestrukturen sikrer en optimal vedhæftning til metaloverfladen.

### Anvendelse:

**GRIZZLY GREASE No. 1 NLGI 00** er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear som f.eks. i stenknusemøller. På grund af temperaturegenskaberne kan **GRIZZLY GREASE No. 1 NLGI 00** anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.

I modsætning til asfaltbaserede smøremidler til tandhjul, kan **GRIZZLY GREASE No.1 NLGI 00** anbefales til kuglelejer og rullelejer, såvel som glidelejer/bøsninger og åbne gear.

### TEKNISKE DATA:

Fortykkelsesmiddel	Li/Ca-specialsæbe
NLGI-Klasse DIN ISO 2137	00
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>220°C
Viskositet basisolie mm <sup>2</sup> /s Ved 40°C. Ved 100°C.	800 40
Korrosionsbeskyttelse SKF Emcor - DIN 51802	0-0
4-Ball Test DIN 51350	>7800 N
Temperaturområde	-30 °C til 150 °C

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

### Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåse, 25 kg. spand, 180 kg. fad.