

GRIZZLYGREASE NO. 3

Grizzlygrease No. 3 er en ny-udviklet smørefedt på mineraloliebasis, og med et specialudviklet Lithiumcarbonat kompleks-sæbe som fortykkelsesmiddel.

Derudover indeholder **Grizzlygrease No. 3** additiver, som modvirker oxidation og korrosion, reducerer anti-wear og stødbelastninger.

De specielle EP additiver i produktet er baseret på ny teknologi, hvilket, sammenlignet med de konventionelle svovl-phosphor additiver, giver adskillige fordele, som f.eks.

- Ingen negativ indvirkning på den mekaniske stabilitet.
- En væsentlig højere belastningsevne.
- En lavere friktion.
- Ingen effekt på blandingsmetaller.

Desuden er **Grizzlygrease No. 3** ekstrem vandbestandig, mekanisk stabil, og meget termisk stabil indenfor et stort temperaturområde.

Grizzlygrease No. 3 er en vedhæftende EP fedt som anbefales til langsomtgående rulle- og glidelejer.

TEKNISKE DATA:

| | |
|--|---------------------|
| Fortykkelsesmiddel | Lithium specialsæbe |
| Viskositet basisolie mm ² /s Ved 40 °C | 1100 |
| NLGI-Klasse | 2 |
| Dråbepunkt DIN ISO 2176 | >280°C |
| Shell 4-ball svejsebelastning, DIN 51350 | 5400 N |
| Penetration, 60 slag | 265-295 |
| Shell rulle-stabilitetstest 50 h/80 °C | + 21 mm/10 |
| Temperaturområde | -30 °C til 150 °C |
| Klassificering ifølge DIN 51502 | KP 2N -25 |

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåse, 20 x 310 ml. fugepatron, 20 x 400 g. fedtpatroner, 25 kg. spand, 180 kg. tromle.