

GRIZZLYGREASE NR. 1

Grizzlygrease Nr. 1 er et smørefedt til åbne geardrev, såsom malmmøller. På grund af dets høje temperaturegenskaber er fedtet velegnet til en lang række applikationer, hvor høje temperaturer kombineres med ekstreme belastninger. Kan derudover også anvendes til kugle- og rullelejer, samt glidelejer og bøsninger.

Grizzlygrease Nr. 1 er baseret på et lithium/calcium-kompleks med ekstreme tryk-additiver forbundet med sæbestrukturen, så optimal vedhæftning til metaloverfladen er mulig.

Særlige egenskaber:

- Enestående klæbeegenskaber.
- Fremragende trykabsorptionsevne.
- Høj termisk modstand.
- Fremragende slid- og korrosionsbeskyttelse.
- Bitumenfri.
- Modstandsdygtig over for radioaktiv stråling.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Lithium/Calciumkomplekssæbe	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Mørkebrun	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,95	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 150	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	800	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	40	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	335 - 365	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	0 - 1	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>220	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Radioaktiv strålingsbestandighed	1,2 x 10 ⁶ Gy (=10 ² rd)	
4-ball svejsebelastning (N)	>7800	DIN 51350

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

12 x 500 ml. spray, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand, 180 kg. fad.