

Dato: 20.01.2020



SP-K 3000 Spraybejdse

Fordele ved SP-K 3000 spraybejdse:

- Ensartet konsistens = bedre kvalitet
- Bejdseprocessen kan forlænges idet produktet ikke tørrer ud.
- Tilsæt indikator, der forsvinder af sig selv efter 10 min. uden at efterlade spor.

Eksempler:

	SP-K 3000
Materiale:	304
Svejseproces:	TIG
Rumtemperatur:	15°C - 22°C
Virketid	~30 - 60 min.
Dosering:	1 kg. = 4 - 6 m ²

	SP-K 3000 ekstra
Materiale:	316Ti
Svejseproces:	MAG
Rumtemperatur:	15°C - 22°C
Virketid	~60 - 240 min.
Dosering:	1 kg. = 1 - 3 m ²

Produktbeskrivelse:



Spraybejdsen fjerner anløbninger, korrosion/rust, spor af olie og fedt, og løsner svejseslagger fra emner af rustfrit stål.

Ny formel som forlænger den fugtige fase betydeligt og gør at spraybejdsen forbliver effektiv.

Under den kontrollerede bejdsning tørrer produktet kun ganske lidt.

Under processen bliver overfladen lysnet, mere mat og viser en god optisk effekt.

Med indikator opnår man en kontrolleret bejdsning idet man kan se, hvor man har bejdsset. Indikatoren forsvinder af sig selv efter ca. 10 min. og efterlader ingen spor.

Applikation og dosering:

Før anvendelse – læs R- og S- sætninger. Fjern eventuelle svejserester. Indikatoren tilsættes spraybejdsen og omrøres grundigt. Med Pelox sprayanlæg (P-SA eller P-DZ) sprøjtes bejdsen på stålet. Efter brug lukkes beholderen.

Virketiden afhænger af emnets forurening og misfarvningsgrad, samt metallets legering.

Til sidst spules emnet omhyggeligt rent med vand. Hårnakkede, men opløste misfarvninger kan fjernes med en rustfri stålborste og/eller en højtryksrenser.

Anvisninger:

Bejdsen har bedst effekt ved en rumtemperatur på 15 – 22°C. For at neutralisere det syreholdige spildevand (efter afskylning af bejdsen), kan iblandes læsket kalk indtil væsken er neutral (pH-værdi 7). Bundslammet, bestående af tungmetaller og nitrater skal destrueres efter gældende miljøregler. Det er nødvendigt med en gyldig giftattest for at købe produktet. Se mere om giftattester og hvordan man får en på vores hjemmeside: www.pelox.dk

Forpakning: bl.a. 5 og 20 kg. beholdere.

Tilbehør:

Beskrivelse

Handsker 350mm
Handsker 600mm
Spraypumpe 1,25 L.
Spraypumpe 5L
Beskyttelsesdragt

Varenummer

PS BHG
PS BHL
PA DZ2
PA S-PS50
PS 4502 - -

