

TURMOGREASE N 502

Turmogrease N 502 er et fuldsyntetisk, støjtestet specialfedt med en bred vifte af anvendelser i industrielle anlæg og i motorkøretøjer.

Anvendes til rulle- og glidelejer i maskinteknik (f.eks. omrørere), rulle- og glidelejer i motorkøretøjskonstruktion (hjullev, vandpumper, gearkobling, hængsler osv.), rullelejer og glidelejer i alle vådbearbejdningsmaskiner samt pumper, vaskemaskiner og opvaskemaskiner.

Kan transporteres ved hjælp af fedtsprøjter og automatiske smøreapparater.

Særlige egenskaber:

- Langvarig og permanent smøring i al maskinteknik.
- Modstandsdygtig over for vandige alkaliske og sure rengøringsmidler.
- Modstandsdygtig over for koldt/varmt vand og damp.
- Til brug ved høje temperaturer.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Polyurinstof	
Basisolie	Syntetisk	
Farve	Beige	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,86	DIN 51757
Temperaturområde °C	-40 til 180	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	55	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	9	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>250	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	1 - 80	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsparameter (n x dm)	1 000 000 mm/min	
Støjklasse	≤ II / 1	FAG MGG-11
Start-/køremoment ved -40°C	520 / 65 mNm	ASTM D 1478

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

25 x 100 g tuber, 6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25/50 kg. spande, 180 kg. fade.