

TURMOGREASE NBI

Turmogrease NBI er en kompleks sæbefedt, der er modstandsdygtig over for vand og alkali. På grund af sin høje trykabsorberende kapacitet, sammenlignet med konventionelle smøremidler, opnår **Turmogrease NBI** en driftssikkerhed, der ligger over gennemsnittet.

Den ekstremt homogene struktur tillader anvendelse i centraliserede smøresystemer uden begrænsninger. **Turmogrease NBI** har ikke tendens til at klumpe, heller ikke ved længere tids brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til rulle- og glidelejer, især i flaskepåfyldningsmaskiner og vaskemaskiner samt i vådbearbejdningsmaskiner i bølgepapindustrien.

Turmogrease NBI bruges exceptionelt som korrosionsbeskyttelse af sprøjttestøbedele og som konservering af metaldele til søs.

TEKNISKE DATA

Farve	Beige
Konsistens	Flydende
Basisolie/fortykkelsesmiddel:	Mineralolie/Ka-Kompleks sæbe
Temperaturområde Korttids	-35°C til 150°C op til 160°C
Viskositet basisolie ved 40°C	Ca. 100mm ² /s
Arb. Penetration DIN ISO 2137	265-295