

TURMOGREASE N 0

LUBCON TURMOGREASE N 0 er en syntetisk smørefedt med mange anvendelsesmuligheder indenfor maskinindustrien og den automotive industri. På grund af fedtets specielle sammensætning, kan TURMOGREASE N 0 anbefales specielt til:

- Langtids- og levetidssmøring af alle former for maskinkonstruktioner.
- Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.
- Anvendelse ved høje temperaturer.

TEKNISKE DATA:

Farve	Beige
Fortykkelsesmiddel	Polyurea
Basisolie	PAO/Ester
Viskositet basisolie v_{40} / v_{100}	150/12
Dråbepunkt DIN 51 801	$\geq 250^{\circ}\text{C}$
Temperaturområde: Ved tabssmøring:	-40 °C til 160 °C Indtil 200 °C
Arbejdspenetration ISO 2137	355-385
NLGI-Klasse DIN 51818	0
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0/0
Shell 4-Ball test DIN 51350 T4 (N)	2400/2600
Kompatibelt med NBR, FKM, PTFE, PA 66	Ja
Vandresistens DIN 51807	1-90
Mekanisk belastning Timken OK Load (1b)	60

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i maskinkonstruktioner, f.eks. rørværk, rulle- og glidelejer i motorkøretøjskonstruktion (hullelejer, vandpumper, gearsystemer, hængsler), rulle- og glidelejer i "våde" maskiner såsom pumper, vaske- og skyllemaskiner og lukkede lejer.

Produktstørrelse:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 12 x 1 kg., 25 kg. spand, 180 kg. fade.