

TURMOLYB PSP Pasta

Lubcon montagepasta

TURMOLYB PSP er et højtemperatur smøremiddel med lav friktionskoefficient.

Turmolyb PSP reducerer friktion og slitage, og anvendes i særdeleshed til smøring af glidelejer, gevindspindler, føringer, spændemekanismer, kileforbindelser, tandhjul, tandstænger, bolte og skruer.

BEMÆRK:

Ved smøring af vognlejer i ovne, må der kun fyldes fedt svarende til 1/10 i lejets hulrum.

Råd om anvendelse:

Påføres i et tyndt og regelmæssigt lag på en ren overflade ved hjælp af en pensel eller en ikke-trævlende klud.

TEKNISKE DATA:

| | |
|--|--------------|
| Farve | Gråsort |
| Massefylde g/cm ³ | Ca. 1,35 |
| Temperaturområde (°C) | -40 til +450 |
| Ikke-arb. Penetration DIN 51804 (NLGI-tal) | 2/1 |
| Basisolie | Syntetisk |
| Mekanisk belastning (N) | >20.000 N |
| VKA-værdi - belastning | 5500 N |

Produktstørrelse:

12 x 400 ml. aerosoler, 600 gr. patroner, 12 x 0,5 kg. dåser, 6 x 1 kg. dåser, 5 kg. spand, 25 kg. spand.