

TURMOPAST MA 2

Lubcon specialfedt

TURMOPAST MA 2 er en syntetisk specialfedt til ekstreme belastninger.

Egenskaber:

- Lys, ikke afsmittende.
- Termisk stabil indtil 170°C.
- Gode anti-wear egenskaber.
- Indeholder EP-additiver.
- Korrosionsbeskyttende.
- Resistent overfor vand, dampe, alkaliske og syrlige medier.
- Testet mod indvirkning af hav- og saltvand.
- Indeholder hvidt faststof.

TEKNISKE DATA:

Farve	Gullig/beige
Arbejdspenetration (0,1mm) ISO 2137	265-295
NLGI-Klasse DIN 51818	2
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>200°C
Vandbestandighed DIN 51807 T2	0-80
Korrosionsbeskyttelse DIN 51820	0/0
Temperaturområde:	-40 °C til 170 °C

Anvendelsesområde:

Til smøring af rulle- og glidelejer indenfor tekstil-industrien (vaskemaskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstil-industrien, træ-bearbejdningsindustrien og papir-industrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 2 opståen af passivrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.