

TURMOPAST MA 1

TURMOPAST MA 1 er en syntetisk specialfedt med EP-tilsætninger til ekstreme belastninger.

Anvendelsesområde:

Til rulle- og glidelejer i tekstilindustrien (vaskemaskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstilindustrien, træbearbejdningsindustrien og papirindustrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 1 opståen af passivrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.

Egenskaber:

- * Lys, ikke afsmittende.
- * Termisk stabilt indtil 170°C.
- * Gode anti-wear egenskaber.
- * Indeholder EP-additiver.
- * Korrosionsbeskyttende.
- * Resistent mod vand, dampe, alkaliske og syrlige medier.
- * Testet mod indvirkning af hav- og saltvand.

TEKNISKE DATA:

Farve	Gullig/beige
Fortykkelsesmiddel, indhold i %	25
Viskositet basisolie mm ² /s Ved 40°C. Ved 100°C.	25 6
Arbejdspenetration (0,1mm) ISO 2137	310-340
NLGI-Klasse DIN 51818	1
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>200°C
Vandbestandighed DIN 51807 T2	0-80
Korrosionsbeskyttelse DIN 51820	0/0
4-Ball belastningstest	8000 N
Temperaturområde:	-35 °C til 170 °C

Originalforpakning:

20 x 100 grams tuber, 20 x 400 gr. patroner, 6 x 1 kg. dåse, 25 kg. spand.