

## TURMOTEMP II/400 KL

Specialfedt

**LUBCON TURMOTEMP II/400 KL** er fremstillet på basis af fuldkommen mættede alkoxyflourolier, som udviser den bedste oxidations- og termiske stabilitet indtil +260 °C.

### Egenskaber:

- Ikke giftigt.
- Ikke brændbart.
- Oxidations- og termisk stabil.
- Lav fordampning på grund af den høje molekylærvægt.
- Gode ikke-ledende egenskaber.
- God forlidelighed med alle materialer.
- Kan anvendes ved høje temperaturer.

### TEKNISKE DATA:

Farve	Hvid
Struktur	Homogent, blødt
Massefylde 20 °C, DIN 51757	Ca. 1,9
Temperaturområde:	-30 °C til 260 °C
NLGI-Klasse DIN 51818	0
Mekanisk belastning VKA-værdi (kp)	300/320
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0/0
Speedfaktor	300.000

Turmotemp II/400 KL 0 har en konsistens, som gør det nemt at påføre fedtet ved omgivende temperatur, og ved termisk belastning, vil produktet ikke boble op.

Produktet er kompatibelt med andre olieprodukter, baseret på PFAE.

### Bemærk:

Rens overfladen grundigt med særligt rensemiddel som f.eks. Dispergens TRR emulsion, Acetone eller Isopropylalkohol eller lignende produkter. Smøreegenskaberne kan kun opnås på rene, tørre overflader.