

LUBCON TURMOFLUID ED 13

TURMOFLUID ED 13 er en syntetisk smøreolie med gode spredningsegenskaber til universal anvendelse. På grund af den store krybeevne, kan olien også nå ud til svært tilgængelige smøresteder.

En speciel produktsammensætning gør det endvidere muligt at anvende produktet på fugtige metaldele. De fugtfortrængende egenskaber og den høje metalaffinitet garanterer en optimal smøring og en god korrosionsbeskyttelse.

Anvendelsesområde:

TURMOFLUID ED 13 er absolut silikonefri, og kan anvendes til smøring af maskiner, maskindele og kæder i måle- og reguleringsteknik i maskinkonstruktions- og værktøjsindustrien, såvel som indenfor kunststofindustrien.

Tekniske data:

TURMOFLUID ED 13	
Farve	Klar, transparent
Massefylde @20°C (g/cm ³) DIN 51.757	Ca. 0,87
V ₄₀ mm ² /s	Ca. 20
Flammepunkt °C DIN 51.758	> +100
Størknepunkt °C DIN 51.597	-50
Temperaturområde °C	-45 til 150

Produktstørrelser:

12/400 ml. spraydåser i karton, 20 liter dunke, 60 liter engangsfad, 200 liter engangsfad.