

TURMOFLUID HLP-Serien

Lubcon Hydraulikolier

TURMOFLUID HLP-serien er en serie af hydraulikolier med forbedret additiv sammensætning som sikrer et højt ydelsesniveau og et bredt anvendelsesområde.

Olierne viser gode viskositets-temperaturforhold, stor ældningsbestandighed og gode korrosionsbeskyttende egenskaber. Særlige tilsætninger sikrer også god slidage-beskyttelse under ekstreme belastninger.

Egenskaber:

- Stor belastningsevne,
- Meget gode viskositets-temperatur forhold,
- Stor ældningsbestandighed,
- God slidagebeskyttelse,
- Virker korrosionsbeskyttende,
- Neutral overfor tætningsmaterialer.

Tekniske Data:

Produktionskode:	10	22	32	46	68	100
Viskositet (mm ² /s) DIN 51562						
v/ 40 °C	11	23,4	32,4	44,0	69	98
v/ 50 °C	7,4	16,6	22,0	29,5	43,5	60,0
v/100 °C	2,8	4,5	5,4	6,6	8,7	11,0
Vægtfylde ved 15°C (g/cm ³) (DIN 51757)	0,873	0,873	0,874	0,878	0,883	0,884
Flammepunkt °C DIN 51376	180	205	224	232	242	245
Laveste flydepunkt °C, DIN 51597	-32	-32	-28	-26	-26	-26
Viskositetsindex DIN 51564	98	98	98	97	97	97

Anvendelsesområder:

Alle applikationer hvor hydraulikolier er påkrævet.

Produktstørrelser:

20 liter dunke, 6 x 5 liter dunke og 200 liter tromle