

## TURMOGAROIL CGLP 68

TURMOGAROIL CGLP 68 er en bund- og glidebaneolie baseret på mineralolie.

TURMOGAROIL CGLP 68 opfylder CGLP-kravene i DIN 51502.

### Egenskaber og fordele

- Fremragende slidbeskyttelse og vedhæftning.
- Meget god trykoptagelsesevne.
- Forhindrer slip-stick-effekt.
- Høj modstandsdygtighed over for ældning.
- Ingen ikke-jernholdigt metal korrosion op til 100°C.
- Støjdæmpning.

### Produktdata

Teknisk information	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Farveløs		
Densitet v. 20°C	0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturområde	Op til 120	°C	
Olietype	Mineralolie		
Basisolie viskositet v 40°C	68	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Basisolie viskositet v 100°C	9,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks	118		DIN ISO 2909
Hældepunkt	-20	°C	DIN ISO 3016
Flammepunkt	> 220	°C	DIN EN ISO 2592
Kobber-korrosionsgrad	1a		DIN EN 2160

### Anvendelsesområde

Hovedsageligt som værktøjsmaskineolie, bund- og glidebaneolie, olie til transportkæder udsat for lave termiske belastninger samt til gear og hydraulik.

TURMOGAROIL CGLP 68 kan nemt pumpes og doseres via centrale smøresystemer.

### Produktstørrelser

20 lit dåser, 60 lit fad, 200 lit fad