

TURMOGREASE N 4602

LUBCON TURMOGREASE N 4602 er en blød og smidig syntetisk specialfedt med mange anvendelsesmuligheder i et bredt temperaturområde mellem -30 °C til $+180\text{ °C}$.

Egenskaber:

- Resistent mod koldt og varmt vand. (EP-lang tids fedt)
- Fremragende højtryksstabilitet (belastningsevne)
- Meget gode slitagebeskyttende egenskaber
- Blandbar med smørefedter med alle sæbebaserede smørefedter, samt smørefedter med organisk fortykkelsesmiddel.
- Gode korrosionsbeskyttende egenskaber.

Produktdata:

Farve	Beige
Temperaturområde:	-30 °C til 180 °C
Korttids:	indtil $+200\text{ °C}$
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	Ester + PAO/ PU
Dråbepunkt DIN ISO 2176	$>250\text{ °C}$
Arbejdspenetration DIN 51804 (0,1mm)	265-295
Konsistensklasse NLGI DIN 51818	2
Speedfactor (n x dm)	300 000
Korrosionsbeskyttelse DIN 51802	0 – 0

Anvendelsesområde:

Typiske smøresteder er rulle- og glidelejer i industrien, herunder rullelejer i maskinkonstruktion, gear på elektrisk værktøj, rullelejer i vaskemaskiner, farvemaskiner, rullelejer for elektromotorer indenfor tekstilindustrien, træbearbejdning og papirindustrien.

Produktstørrelse:

20 x 400 gr. patroner, 6 x 1 kg. dåser og 25 kg. spand