

TURMOGREASE NBI 2

Lubcon specialfedt

LUBCON TURMOGREASE NBI 2 er en vand- og alkalibestandig kompleks sæbefedt på basis af specielt udvalgte mineralolier. På grund af produktets gode trykabsorberingsegenskaber sammenlignet med konventionelle smørefedter, opnås en driftssikkerhed, som ligger over gennemsnittet. Produktets homogene struktur gør det særdeles anvendeligt i centralsmøreanlæg, ligesom produktet ikke klumper ved længere tids brug.

TURMOGREASE NBI 2 spray er særdeles velegnet som korrosionsbeskyttelse samt konservering af metaldele til søtransport.

Anvendelsesområde:

TURMOGREASE NBI 2 egner sig specielt til smøring af rulle- og glidelejer på flaske-påfyldningsmaskiner og vaskemaskiner såvel som på våd-bearbejdningmaskiner inden for tekstil-, træbearbejdnings-, og papir-industrien. Endvidere til smøring af ruller, føringer og på trykkerier, og også inden for lak- og UV-området.

Egenskaber:

- Høj trykbestandighed (EP-egenskaber).
- Klumper ikke ved længere tids anvendelse.
- Kan anvendes i centralsmøreanlæg.

Tekniske data:

Farve	Beige
Struktur	Homogen
Temperaturområde: Korttids:	-35 °C til 150 °C indtil 160 °C
Dråbepunkt DIN ISO 2176	>300°C
Arbejdspenetration DIN ISO 2137	265-295
Fortykkelsesmiddel	Ca-komplexsæbe
Basisolie	Mineralolie
NLGI-tal DIN 51818	2
V ₄₀ DIN 51802 – basisolie	Ca. 100 mm ² /s
Korrosionsbeskyttelse (Emcor) DIN 51802	0- 0
4-Ball test DIN 51350	2400/2600 N

Produktstørrelser:

20 x 400 grams fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spand , 12 x 300 ml. spraydåser.