

TURMOPLEX 0 EP

Turmoplex 0 EP er et universalfedt med nøje udvalgte råmaterialer og specielle tilsætningsstoffer.

Turmoplex 0 EP tillader problemfri smøring under fugtige eller støvede forhold. Velegnet til smøring af ikke-olietætte gear og glidelejer af enhver art, samt som universalfedt til industrimaskiner og i byggebranchen.

Særlige egenskaber:

- Høj oxidationsmodstand.
- God vandbestandighed.
- Fremragende trykabsorptionsevne.
- Optimal korrosionsbeskyttelse
- Velegnet til centralsmøresystemer.
- Berettiget til fedtsprøjter og automatiske smøreapparater.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Mørkebrun	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,90	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	110	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	11,2	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	355 - 385	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	0	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>170	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	1 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
4-ball svejsebelastning (N)	2000 / 2200	DIN 51350

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spande, 180 kg. fade.