

TURMOPLEX 1 EP

Turmoplex 1 EP er et universalfedt med nøje udvalgte råmaterialer og specielle tilsætningsstoffer.

Turmoplex 1 EP tillader problemfri smøring under fugtige eller støvede forhold. Velegnet til smøring af kugle- og glidelejer af enhver art under normale og høje temperaturer og langsom-til-middel hastigheder, samt som universalfedt til industrimaskiner, maskiner til byggeindustrien, landbrugsmaskiner og motorkøretøjer.

Særlige egenskaber:

- Høj oxidationsmodstand.
- God vandbestandighed.
- Fremragende trykabsorptionsevne.
- Optimal korrosionsbeskyttelse
- Velegnet til centralsmøresystemer.
- Berettiget til fedtsprøjter og automatiske smøreapparater.

TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Lithiumsæbe	
Basisolie	Mineralolie	
Farve	Lysebrun	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,91	DIN 51757
Temperaturområde °C	-30 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	190	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	15,5	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	310 - 340	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	1	DIN 51818
Dråbepunkt °C	≥190	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	1 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802
Hastighedsparameter (n x dm)	400 000	

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25 kg. spande, 180 kg. fade.