

## TURMOPOLOIL EP-Serien

**LUBCON Turmopoloil EP-serien** er en serie fuldsyntetiske gear- og cirkulationsolier på glykolbasis. På grund af en meget lav friktionskoefficient er olien særlig velegnet til smøring af gear med et stort transformertab som f.eks. snækkegear. Da olien er meget temperaturstabil, er den også velegnet til anvendelse i systemer med høj temperatur, såfremt disse kan anvende glykololie.

### Egenskaber:

- Olierne er ikke blandbare med mineralolie.
- God temperaturstabilitet.
- Længere skifteintervaller sammenlignet med mineralolie.
- Øget effektivitet med indtil 10% på snækkegear.
- Meget lav friktionskoefficient.

### Tekniske data:

TURMOPOLOIL EP	150	220	460	680
Farve/udseende	Gullig/transparent	Gullig/transparent	Gullig/transparent	Gullig/transparent
Temperaturområde	-30 °C til +200 °C			
Massefylde v/20 °C	0.996	1.045	1.047	1.056
Viskositet v/ 40°C. (mm <sup>2</sup> /s)	150	220	460	680
Viskositet v/ 100°C.(mm <sup>2</sup> /s)	30	45	80	120
Viskositetsindex (VI <sub>E</sub> )	210	240	260	280
Flammepunkt °C	+250	+250	+250	+250
Størknepunkt °C	-40	-40	-40	-35
FZG-Test	> 12			

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

### Anvendelsesområde:

Til anvendelse på snækkegear, ælte- og omrøremaskiner, valser og presser, papirmaskiner og smelteanlæg.