

TURMOSYNTHGREASE AL 2500

TURMOSYNTHGREASE AL 2500 er en lysfarvet semi-flydende gearfedt til fødevareindustrien.

TURMOSYNTHGREASE AL 2500 er NSF H1 registreret som et smøremiddel hvor lejlighedsvis fødevarekontakt teknisk set ikke kan udelukkes.

Anvendes til smøring af tandhjul, føringsveje, glideskinner, cylinderstyr, ruller, knastskiver, tandhjul og tandstang, på fylde- og tætningsmaskiner, vaskemaskiner, transport- og sorteringssystemer, presser, og især til rørbaner og rullekroge på slagterier.

Andre anvendelser kan findes i fødevareindustrien, drikkevareindustrien, i produktionen af frosne fødevarer, tobaksindustrien, konserverindustrien, i medicinal- og kosmetikindustrien samt til kantinekøkkener og kafferisterier.

Særlige egenskaber:

- Modstandsdygtig over for koldt/varmt vand.
- God vedhæftning.
- Pålidelig smøring i hele temperaturområdet.
- Høj trykabsorptionsevne.
- God beskyttelse mod korrosion.
- God slidbeskyttelse.
- Høj modstandsdygtighed over for oxidation.



TEKNISKE DATA:

TEKNISKE FUNKTIONER	VÆRDI	NORM/STANDARD
Fortykkelsesmiddel	Aluminium-specialsæbe	
Basisolie	Hvidolie	
Farve	Farveløs	
Densitet ved 20°C g/cm ³	0,88	DIN 51757
Temperaturområde °C	-25 til 120	
Viskositet basisolie 40°C mm ² /s	248	DIN EN ISO 3104
Viskositet basisolie 100°C mm ² /s	24	DIN EN ISO 3104
Hvilepenetration mm/10	355 - 385	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	0	DIN 51818
Dråbepunkt °C	>160	DIN ISO 2176
Vandbestandighed	0 - 90	DIN 51807
Korrosionsbeskyttelse (SKF-Emcor)	0 / 0	DIN 51802

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Produktstørrelse:

6 x 1 kg. dåser, 20 x 400 g. fedtpatroner, 5/25/50 kg. spand, 180 kg. fad.