

## TURMOSYNTHGREASE ALN 1001/000

**Lubcon Turmosynthgrease ALN 1001/000** er en syntetisk specialfedt til anvendelse ved høje temperaturer.

Produktet er baseret på syntetiske kulbrinter med et fuldsyntetisk fortykkelsesmiddel med stor metal vedhæftning.

### Egenskaber:

- Opfylder USDA H1-kravene,
- Høj termisk stabilitet.
- Oxidationsstabil.
- Høj belastningsfaktor.
- God beskyttelse mod slitage.
- Lang levetid og bredt temperaturområde.
- Gode smøreegenskaber med lav friktionskoefficient.

### TEKNISKE DATA:

Farve	Rødlig/beige
Basisolie/Fortykkelsesmiddel	PAO/AL-kompleks
Temperaturområde	-40 til 150 °C
Arbejdspenetration DIN 51804	445-475
NLGI-Klasse DIN 51818	000
Dråbepunkt	>180°C
FZG Test metode, Din 51354	12
Dyn. viskositet (cP)	1200

### Anvendelsesområde:

Til bl.a. gear i elektroværktøj, maskinværktøj, nålelejer, og i alle former for applikationer, hvor en strukturviskos smørefedt stopper lækage og reducerer slitage.