

TURMOSYNTHGREASE ALN 2502

Lubcon specialfedt



NSF- H1 godkendt

Turmosynthgrease ALN 2502 er en USDA H1 og NSF-godkendt syntetisk specialfedt på basis af syntetiske kulbrinter med et del-syntetisk fortykkelsesmiddel med høj metalaffinitet til anvendelse ved høje temperaturer.

NSF/H1 reg.nr. 126460.

Egenskaber:

- NSF-godkendt,
- Oxidationsstabil,
- Termisk stabil,
- Høj belastningsevne,
- God slitagebeskyttelse,
- Lang levetid og bredt temperaturområde,
- God smøreevne ved lav friktion.

Anvendelsesområde:

Til smøring af kugle-, rulle- og glidelejer ved lavt omdrejningstal i vådbearbejdningsområder.

TEKNISKE DATA:

Farve	Beige
Fortykkelsesmiddel	AL-kompleks
Basisolie	PAO
Basisolieviskositet mm ² /s DIN 51562: V/ 40°C V/100 °C	250 30,1
Dråbepunkt °C ISO 2176	>220
Temperaturområde:	-40°C til 160 °C
Arbejdspenetration DIN ISO 2137	265-295
NLGI-Klasse DIN 51 818	2
Dyn. viskositet DIN 51398 (mPas)	8000
4-Ball test (N)	<2000 N
Omdrejningsfaktor (n x dm)	650 000