


TURMOSYNTHGREASE LMI 2

LUBCON levnedsmiddelgodkendt smørefedt



Turmosynthgrease LMI 2 er en giffri, transparent fedt til armaturer. Produktet opfylder FDA-kravene, og er USDA H1 og NSF-godkendt.

Turmosynthgrease LMI 2 udmærker sig ved gode smøreegenskaber og er resistent mod oxidation og damp.

Turmosynthgrease LMI 2 er meget vedhæftende og hærder ikke op.

Produktet er testet på "Staatliche Brautechnische Prüf- und Versuchanstalt, Freising-Weihenstephan.

Egenskaber og fordele:

- Giffri,
- Meget vedhæftende
- Resistent mod oxidation og damp
- Hærder ikke op.

Tekniske data:

Farve/udseende	Farveløs/transparent
Dråbepunkt	Intet
Temperaturområde	-20°C indtil +120°C.
Arb. penetration	265 - 295
Basisfedt	Uorganisk fortykkelsesmiddel/Hvidolie
Vandresistens DIN 510807 v/+90°C	Fuldkommen resistent

Anvendelsesområder:

Ventiler, vandhaner og lejer indenfor levnedsmiddelindustrien, samt pakninger og påfyldningsarmaturer.

Produktstørrelser:

25/100 gr. tuber, 20/400 gr. fedtpatroner, 6 x 1 kg. dåser, 25 kg. spande