


## TURMOSYNTHOIL 75 TF

Lubcon Specialolie med NSF H1 godkendelse.



**TURMOSYNTHOIL 75 TF** er en klar, syntetisk specialolie med fast smøremiddel og vedhæftende additiver. Produktet har fremragende fugtfortrængende egenskaber, og beskytter mod slitage og korrosion. Produktets indhold af PTFE mindsker friktionen og optimerer smøreegenskaberne.

### Fordele og egenskaber:

- Lavt fordampningstab.
- Hærder ikke op.
- God slitagebeskyttelse.
- Lav strømoptagelse.
- Sikker smøring i temperaturområdet.

### Tekniske Data:

Farve	Lys/Opalfarvet
Temperaturområde °C	-15 til 180
Basisolie:	Ester
Viskositet v/40 °C	Ca. 40 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	124
Flammepunkt	> 220 °C
Laveste flydepunkt	Ca -20 °C
Massefylde	0,95 g/cm <sup>3</sup>

### Anvendelsesområder:

**TURMOSYNTHOIL 75 TF** er en universalolie til anvendelse indenfor produktion af medicinalvarer og levnedsmidler.

Produktet er nemt at håndtere og pumpbar i de fleste typer smøreanlæg.

### Produktstørrelser:

12 x 400 ml. spraydåser, 20 liter dunke, 6 x 5 liter dunke, 60 liter tromle, 200 liter tromle.