

TURMOSYNTHOIL PG 460

TURMOSYNTHOIL PG 460 er en syntetisk højtemperatursolie til kæder og gear i fødevarerindustrien.

TURMOSYNTHOIL PG 460 møder CLP-kravene for DIN 51517

TURMOSYNTHOIL PG 460 er H1 godkendt som smøremiddel, hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes.

Egenskaber og fordele

- Optimal slidbeskyttelse og fremragende bæreevne
- Høj oxidationsbestandighed og varmestabilitet
- Øger levetiden på gearkasser
- Øget olieskiftintervaller sammenlignet med mineralolie
-

Produktdata

Teknisk information	Værdi	Dimension	Norm/Standard
Farve	Farveløs		
Densitet v. 20°C	1,07	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturområde	-30 til 180	°C	
Olietype	Polyglycol		
Basisolie viskositet v 40°C	442	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Basisolie viskositet v 100°C	80	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskositetsindeks (VI)	260		DIN ISO 2909
Flydepunkt/Størknepunkt	< -40	°C	DIN ISO 3016
Flammepunkt	> 250	°C	DIN EN ISO 2592

Anvendelsesområde

Snekkegear, snækkegearmotorer, tandhjul under ekstreme belastninger, samt til smøring af kæder i transportsystemer og i tørrekomfurer.

Produktstørrelser

6 x 1 lit dåser, 6 x 5 lit dåser, 20 lit dåser, 60 lit fad, 200 lit fad



133133

