

LUBCON TURMOWOODOIL 1

Specialolie

TURMOWOODOIL 1 er en termisk stabil, syntetisk olie med fremragende anti-slitage egenskaber.

Fordele:

- Temperaturområde indtil 250 °C.
- Silikonefri – fremragende vedhæftningsevne.
- Ringe fordampning.
- Reduceret smøreforbrug.
- Optimal beskyttelse mod slid.
- Minimal dannelse af restprodukter og røg ved høje temperaturer.
- Fuldt ud blandbar med mineralolie.
- God korrosionsbeskyttelse.
- Ældnings- og oxidationsbestandig
- Gode viskositets/temperaturforhold.

Anvendelsesområde:

Særligt egnet til smøring af bånd- og bøjestænger på dobbeltbåndpressere.

Produktdata:

TURMOWOODOIL 1	
Farve	Gulbrun, transparent
Basisolie	Ester
Massefylde @20°C (g/cm ³) DIN 51.757	0,915
Viskositet DIN 51.366	
Ved 40°C (mm ² /s)	250
Ved 100°C. (mm ² /s)	30
Viskositetsindex (VI _E) ISO 2909	159
Flammepunkt °C DIN 51.758	260
Størknepunkt °C DIN 51.597	<-15
Fordampningstab (%) DIN 51.581 (250°C)	4
4-ball OK load (N)	2800/3000
Temperaturområde °C	-15 til +250

Produktstørrelser:

20 liter dunke, 60 liter fad, 200 liter engangstromle.

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.